


# 非冷却型中赤外線カメラ用単焦点レンズ

非冷却カメラ用に開発された、波長3～5 $\mu$ mに最適化されたレンズです。

| 型式               | 焦点<br>距離<br>(mm) | F値  | マウント    | WIR384<br>G2 | WIR640<br>G2 | WIR640<br>VO | MIR640<br>DB | 外観                                                                                  |
|------------------|------------------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  |     |         | 水平視野角（度）     |              |              |              |                                                                                     |
| LCSUC0075-120-AR | 7.5              | 1.2 | M25×0.5 | 47           | 73.4         |              |              |  |
| LCSUC0140-120-AR | 14               | 1.2 | M25×0.5 | 26.2         | 43.2         |              |              |  |

# 冷却型中赤外線カメラ用単焦点レンズ

冷却カメラ用に開発された、コールドストップを持ったレンズです。

| 型式               | 焦点距離<br>(mm) | F値  | マウント    | HMIR640<br>PL | MIR1280<br>BB | 外観                                                                                    |
|------------------|--------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |     |         | 水平視野角（度）      |               |                                                                                       |
| LCSUC0083-200-AR | 8.3          | 2.0 | M25×0.5 | 60.1          | -             |  |
| LCSUC0116-200-AR | 11.6         | 2.0 | M25×0.5 | 45            | -             |  |
| LCOPH0750-120-HD | 75           | 1.2 | Bayonet | 7.2           | 9.6           |  |

上記以外のレンズの取り扱いもございます。またレンズのカスタム開発対応も可能です。  
お気軽に弊社までお問い合わせください。