

非冷却型遠赤外線カメラ用ズームレンズ

各種ズームレンズの仕様を下記いたします。

型式	焦点距離 (mm)	F値	VIM640AP	VIM640 G2/GS	VIM1024G2	外観
			水平視野角（度：望遠～広角）			
LZOPH15_060 -120	15～ 60	1.4	7.3～30.2	10.4～44.2	-	
LZOPH15_075 -120	15～ 75	1.2	5.8～29.9	8.2～43.4	-	
LZOPH15_100 -140	15～ 100	1.4	4.4～31.5	6.2～42.2	9.9～68.4	
LZOPH26_105 -160	26～ 105	1.6	4.2～17.7	5.9～25.3	-	
LZOPH25_150 -140	25～ 150	1.4	2.9～18.9	4.1～25.3	6.6～41.5	
LZOPH25_225- 150	25～ 225	1.5	1.9～17.7	2.8～25.2	4.4～41.1	
LZOPH40_300 -150	40～ 300	1.5	1.5～11.7	2.1～16.6	3.3～26.8	
LZTAM35-105 -160	35～ 105	1.6	-	5.9～18	-	
LZTAM50-150 -160	50～ 150	1.6	-	4.1～12.5	-	

＜レンズコントローラ＞

レンズはシリアル通信経由のコマンド制御となっております。オプションとして、専用のレンズコントローラも販売しております。

レンズコントローラ外観→

